

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Licatec GmbH
Leuchtenbau u. Kabelführungssysteme
Industriegebiet Nord, Erzstraße 7
09618 Brand-Erbisdorf
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verdrahtungskanal zum Einbau in Schaltschränken
Slotted cable trunking system intended for installation in cabinets

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/or



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50085-2-3 (VDE 0604 Teil 2-3):2011-01; EN 50085-2-3:2010



Aktenzeichen: 954000-5450-0023 / 315303

File ref.:

Ausweis-Nr. 40058365

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2024-03-28

Blatt 1

Page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

T. Stenger

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Licatec GmbH Leuchtenbau u. Kabelführungssysteme, Industriegebiet Nord, Erzstraße 7, 09618
Brand-Erbisdorf

Aktenzeichen / File ref.

954000-5450-0023 / 315303 / TL6 / HUE

Datum / Date

2024-03-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40058365.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40058365.

Verdrahtungskanal zum Einbau in Schaltschränken *Slotted cable trunking system intended for installation in cabinets*

Typ(en) / Type(s)

VK halogen-free

Beschreibung
Description

Elektroinstallationskanalsystem aus PC/ABS, halogenfrei
Cable trunking system made of PC/ABS, halogen-free

Nenngröße
Nominal dimension

B25/H25 - B25/H37,5 - B25/H40 - B25/H50 - B25/H60 -
B25/H75 - B25/H80 - B30/H30 - B30/H100 - B37,5/H37,5 -
B37,5/H50 - B37,5/H75 - B40/H40 - B40/H60 - B40/H80 -
B40/H100 - B50/H37,5 - B50/H50 - B50/H75 - B50/H100 -
B60/H40 - B60/H60 - B60/H80 - B60/H100 - B75/50 -
B75/H75 - B75/H100 - B80/H60 - B80/H80 - B80/H100 -
B100/H50 - B100/H75 - B100/H80 - B100/H100 - B120/H80 -
B125/H75

Zubehör
Accessories

Drahthalter
Cable holder

Klassifizierung

Mindestlager- und Transporttemperatur -25 °C
Anwendungshöchsttemperatur +90 °C
Montage auf einer senkrechten oder
waagerechten Fläche
Feuer nicht ausbreitend.

Classification

*Minimum storage and transport temperature -25 °C
Maximum application temperature +90 °C
Mounted on vertical or horizontal surface
Non-flame propagating.*

Firmenzeichen
Trademark

F-954000 (und/oder and/or)



(und/oder and/or) 11300510

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.

This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.